

## JIMNY MY20

|                               |  |                 |                          |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Durų skaičius                 |  |                 | 3                        |
| Variklis                      |  |                 | Benzininis<br>1,5 l VVT  |
| Pavaros sistema               |  |                 | ALLGRIP PRO              |
| Pavarų dėžė                   |  |                 | LCV (5MT)                |
| <b>MATMENYS</b>               |  |                 |                          |
| Bendras ilgis                 | Nuo priekinio iki galinio buferio                | mm              | 3 480                    |
|                               | Nuo priekinio buferio iki atsarginio rato gaubto | mm              | 3 645                    |
| Bendras plotis                |  | mm              | 1 645                    |
| Bendras aukštis               |  | mm              | 1 720                    |
| Važiuklės bazė                |  | mm              | 2 250                    |
| Tarpvėžė                      | Priekinė   | mm              | 1 395                    |
|                               | Galinė   | mm              | 1 405                    |
| Minimalus apskukimo spindulys |  | m               | 4,9                      |
| Mažiausia prošvaistė          |  | mm              | 210                      |
| Priekinės iškyšos kampas      |  | laipsn.         | 37                       |
| Išilginio pravažumo kampas    |  | laipsn.         | 28                       |
| Galinės iškyšos kampas        |  | laipsn.         | 49                       |
| <b>TALPA</b>                  |  |                 |                          |
| Sėdimųjų vietų skaičius       |  | asmenys         | 2                        |
| Bagažo skyriaus talpa         | Maks. talpa                                      | l               | 863                      |
|                               | Galinės sėdynės nulenktos (VDA metodika)         | l               | -                        |
|                               | Galinės sėdynės pakeltos (VDA metodika)          | l               | -                        |
| Degalų bako talpa             |  | l               | 40                       |
| <b>VARIKLIS</b>               |  |                 |                          |
| Tipas                         |  |                 | K15B                     |
| Cilindrų skaičius             |  |                 | 4                        |
| Vožtuvų skaičius              |  |                 | 16                       |
| Darbinis tūris                |  | cm <sup>3</sup> | 1462                     |
| Skersmuo x eiga               |  | mm              | 74,0 x 85,0              |
| Suspaudimo santykis           |  |                 | 10                       |
| Didžiausia galia              |  | kW / sūk./min.  | 75/6000                  |
| Didžiausias sukimo momentas   |  | N·m/sūk./min.   | 130/4000                 |
| Degalų paskirstymas           |  |                 | Daugiataškis įpurškimas  |
| <b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>            |  |                 |                          |
| Tipas                         |  |                 | 5 pavarų mechaninė (5MT) |
| Pavaros skaičius              | Pirma  |                 | 4,425                    |
|                               | Antra  |                 | 2,304                    |
|                               | Trečia   |                 | 1,674                    |
|                               | Ketvirta   |                 | 1,190                    |
|                               | Penkta   |                 | 1,000                    |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
|   | Atbulinė eiga | 5,151   |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius    |               | 4,090   |
| Skirstomosios dėžės perdavimo skaičius    | Aukštas       | 1,000   |
|   | Žemas         | 2,002   |
| <b>VAŽIUOKLĖ</b>                          |               |   |
| Vairo sistema                             |               | Rutulinė veržlė                               |
| Stabdžiai                                 | Priekiniai    | Diskiniai                                     |
|   | Galiniai      | Būgniniai, pagrindiniai ir stovėjimo stabdžio |
| Pakaba                                    | Priekinė      | 3 svirčių standi ašis su sraigine spyruokle   |
|   | Galinė        | 3 svirčių standi ašis su sraigine spyruokle   |
| Padangos                                  |               | 195/80R15                                     |
| <b>SVORIAI</b>                            |               |   |
| Nuosava masė (min. / maks. komplektacija) |               | kg 1 090                                      |
| Bendras automobilio svoris                |               | kg TBD  |
| <b>DINAMIKA</b>                           |               |   |
| Didžiausias greitis                       |               | km/h 145                                      |
| <b>EKOLOGINIAI RODIKLIAI</b>              |               |   |
| Atitikimas taršos standartams             |               | „Euro 6“                                      |
| Degalų sąnaudos (NEDC)*2                  | Mieste        | l/100 km TBD                                  |
|   | Užmiestyje    | l/100 km TBD                                  |
|   | Mišrus        | l/100 km TBD                                  |
| CO <sub>2</sub> išmetimas (NEDC)*2        | g/km          | TBD   |