

## SWIFT MY20

DURŲ SKAIČIUS		5			
VARIKLIS		Benzinas			
		1.2 DUALJET + SHVS			
PAVAROS SISTEMA		2WD	4WD		
<b>MATMENYS</b>					
Bendras ilgis	mm	3 845			
Bendras plotis	mm	1 735			
Bendras aukštis	mm	1 495	1 520		
Atstumas tarp ašių	mm	2 450			
Tarpvėžė	Priekyje	175/65R15	mm	1 530	1 525
		185/55R16	mm	1 520	1 515
	Užpakalyje	175/65R15	mm	1 530	1 535
		185/65R16	mm	1,520 (būgniniai) 1,525 (diskiniai)	1 525
Mažiausias apsisukimo spindulys*	m	4,8			
Prošvaisa	mm	120			
<b>TALPOS</b>					
Vietų skaičius	keleivių	5			
Degalų bako talpa	litrais	37			
Bagažo skyriaus talpa*	Didžiausia talpa (gamintojo duomenys)	litrais	947		
	Su nulenktomis galinėmis sėdynėmis	litrais	579		
	Su galinės sėdynės atlošas pakeliamas į viršų padėtį*	litrais	265		
<b>VARIKLIS</b>					
Tipas	K12D				
Cilindrų skaičius	4				
Vožtuvų skaičius	16				
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	1197			
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga	mm	73.0 x 71.5			
Suspaudimo laipsnis	13				
Didžiausia galia	kW / sūk./min.	61/6,000			
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	107/2800			
Degalų tiekimo sistema	Daugiataškis įpurškimas				
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>					
Tipas	WA05B				
Sistema	traukos variklis ir generatorius				
Didžiausia galia	kW / sūk./min.	1.94/800			
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	TBD			

PAVARŲ DĖŽĖ				
Tipas		CVT	5MT	
Perdavimo skaičiai	1 pavaros	4.006 ~ 0.550 (LOW:4.006 ~ 1.001, HIGH:2.200 ~ 0.550)	3,545	
	2 pavaros		1,904	
	3 pavaros		1,258	
	4 pavaros		0,911	
	5 pavaros		0,725	
	6 pavaros		-	
	Atbulinės eigos		3,771	3,250
Galutinis perdavimo skaičius		3,757	4,388	
VAŽIUOKLĖ				
Vairas		Krumplastiebinis vairo mechanizmas		
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai		
	Užpakalyje	Būgniniai (GL), Diskiniai (GLX)		
Pakaba	Priekyje	Nepriklausoma spyruoklinė MacPhersono pakaba		
	Užpakalyje	Torsioninė su spyruoklėmis		
Padangos		175/65R15, 185/55R16		
MASĖ				
Tuščio automobilio masė		925 ~ 946(E02,E22) 935 - 956(E54)	975 ~ 991(E02,E22)	
Bendroji masė		1 375	1 420	
DINAMIKA				
Didžiausias greitis		175	170	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.		12,2	13,8	
APLINKOSAUGINIS VEIKSMINGUMAS				
Atitiktis taršos standartams		Euro 6		
Degalų sąnaudos (WLTP)*1	Mažo greičio fazė	l/100km	5,6	5,7
	Vidutinio greičio fazė	l/100km	4,6	4,8
	Didelio greičio fazė	l/100km	4,4	4,7
	Itin didelio greičio fazė	l/100km	5,8	6,2
	Vidutiniškai	l/100km	5,1	5,4
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis (WLTP)*1		115,00	121	

Visi skaičiai yra gamintojo pateikiami duomenys, kurie skirtingose rinkose gali skirtis.

Norėdami gauti informacijos apie oficialius sertifikavimo duomenis, susisiekite su už jūsų regioną atsakinga SMC rinkodaros grupe.

\*1 NAUJASIS Europos važiavimo ciklas