

VITARA MY20

Variklis		Benzinas	
		1.4L BOOSTERJET	
Pavaros sistema		2WD	4WD
MATMENYS			
Bendras ilgis	mm	4 175	
Bendras plotis	mm	1 775	
Bendras aukštis	mm	1 610	
Atstumas tarp ašių	mm	2 500	
Tarpvėžė	Priekyje	mm	1 535
	Užpakalyje	mm	1 505
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5,2	
Prošvaisa	mm	185	
TALPOS			
Vietų skaičius	keleivių	5	
Bagažo skyriaus talpa (VDA)	Didžiausia talpa	litrai	1 120
	Su nulentomis galinėmis sėdynėmis	litrai	710
	Su pakeltomis galinėmis sėdynėmis	litrai	375
Degalų bako talpa	litrai	47	
VARIKLIS			
Tipas	K14C-TURBO		
Cilindrų skaičius	4		
Vožtuvų skaičius	16		
Darbinis tūris	cm ³	1 373	
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga	mm	73.0×82.0	
Suspaudimo laipsnis	9,9		
Didžiausia galia	kW/rpm	103/5,500	
Didžiausias sukimo momentas	Nm/rpm	220/1,500-4,000	
Degalų tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas, turbo kompresorius		
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas		6AT	6AT
Perdavimo skaičiai	1. pavaros	4,044	4,044
	2. pavaros	2,370	2,370
	3. pavaros	1,555	1,555
	4. pavaros	1,159	1,159
	5. pavaros	0,851	0,851
	6. pavaros	0,672	0,672
	Atbulinės eigos	3,193	3,193
Galutinis perdavimo skaičius		3,501	3,501
VAŽIUOKLĖ			
Vairas	Krumpliastiebinis vairo mechanizmas		



Stabdžiai	Priekyje	mm	Aušinami diskiniai stabdžiai	
	Užpakalyje	mm	Diskiniai stabdžiai	
Pakaba	Priekyje	mm	Nepriklausoma spyruoklinė MacPhersono pakaba	
	Užpakalyje	mm	Torsioninė su spyruoklėmis	
Riteni			215/60R16, 215/55R17	
MASĖ				
Tuščio automobilio masė	kg	1,145-1,195	1,220-1,265	
Bendroji masė	kg	1 730		
Priekabos be stabdžių / su stabdžiais masė	kg	400 / 1200		
DINAMIKA				
Didžiausias greitis	km/h	200		
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	secs	9,5	10,2	
APLINKOSAUGINIS VEIKSMINGUMAS				
Degalų sąnaudos (WLTP)	Mažo greičio fazė	l/100km	8,4	9,1
	Vidutinio greičio fazė	l/100km	6,4	7,2
	Didelio greičio fazė	l/100km	5,9	6,6
	Ītin didelio greičio fazė	l/100km	7,5	8,2
	Vidutiniškai	l/100km	6,9	7,6
Išleidžiamo CO ₂ kiekis (WLTP)		g/km	156	172