

Techninės charakteristikos		SUZUKI VITARA MY23				
Gamykla		Vengrija				
Variklis		Benzinas				
		1.4 BOOSTERJET 48V MILD HIBRIDAS		1.5 FULL HIBRIDAS		
Pavaros sistema		2WD	4WD	2WD	4WD	
Pavarų dėžė		6MT		6AGS automatinė		
<b>MATMENYS</b>						
Ilgis	mm	4 175				
Plotis	mm	1 775				
Aukštis	mm	1 610				
Atstumas tarp ašių	mm	2 500				
Tarpvėžė	Priekyje	1 535				
	Gale	1 505				
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5,2				
Mažiausia prošvaisa	mm	185				
<b>TALPA</b>						
Vietų skaičius	Žmonės	5				
Bagazo skyriaus talpa	Didžiausias tūris	litrai	1 120	1 046		
	Nulenкта galinė sėdynė (pagal VDA)	litrai	710	642		
	Pakelta galinė sėdynė (pagal VDA)	litrai	375	289		
Degalų bako talpa	litrai	47				
<b>VARIKLIS</b>						
Tipas		K14D-TURBO 48V MILD	K15C FULL HIBRIDAS			
Cilindrų skaičius		4				
Vožtuvų skaičius		16				
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	1 373	1 462			
Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga	mm	73,0×82,0	74,0×85,0			
Suspaudimo laipsnis		10,9				
Didžiausia galia	sūk. per min.	95 / 5500	75 / 6000			
Didžiausias sukimo momentas	sūk. per min.	235 / 2000-3000	138 / 4400			
Degalų paskirstymas		Tiesioginis įpurškimas	Daugiataškis įpurškimas			
<b>ELEKTROS VARIKLIS</b>						
Didžiausia galia	kW	10	24,6			
Didžiausias sukimo momentas	Nm	50	60			
Didžiausia hibridinės sistemos galia	kW	-	85(116)**			
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>						
Tipas		6MT	6AGS automatinė			
Pavaros perdavimo skaičius	1st	3,615	3,846			
	2nd	1,955	2,238			
	3rd	1,207	1,540			
	4th	0,886	1,170			
	5th	0,738	0,868			
	6th	0,644	0,660			
	Atbulinės eigos	3,481	3,769			
Reduktoriaus perdavimo skaičius		4,059	4,688			
<b>VAŽIUOKLĖ</b>						
Vairo sistema		Krumpliaratinė				
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai				
	Gale	Diskiniai				
Pakabos	Priekyje	„McPherson“ kolona su spyruokle				
	Gale	Torsioninė su spyruokle				
Padangos		215/55R17				
<b>MASĖ</b>						
Masė be krovinio		1 205	1 275	1 268	1 338	
Bendras automobilio svoris		1 770	1 770	1 725	1 780	
Velkamoji galia	Be stabdžių	600		400		
	Su stabdžiais	1 500		1 200		
<b>EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS</b>						
Didžiausias greitis		190		180		
0 → -100 km/val.		9,5	10,2	12,7	13,5	
<b>EKOLOGINIAI RODIKLIAI</b>						
Degalų sąnaudos (WLTP)*1	Mažas greitis	Litrai 100 km	6,0-6,3	6,5-6,7	4,7 - 4,8	5,9 - 6,0
	Vidutinis greitis	Litrai 100 km	4,8-5,0	5,3-5,6	4,7 - 4,8	5,4
	Didelis greitis	Litrai 100 km	4,6-4,8	5,1-5,3	4,8	5,0
	Labai didelis greitis	Litrai 100 km	6,1-6,3	6,5-6,7	6,4	6,8
	Bendras	Litrai 100 km	5,4-5,6	5,8-6,1	5,3 - 5,4	5,8
CO2 emisija (WLTP)*1		g/km	121-125	131-136	121,0	132-133

Visi skaičiai pateikti gamintojo ir gali skirtis, priklausomai nuo rinkos.

Dėl oficialiai patvirtintų duomenų kreipkitės į savo regiono SMC marketingo grupę.

\*1 – Pasaulinis darnusis lengvųjų automobilių bandymo ciklas

\*\* Benzininio variklio galia 75kW, elektrinio variklio galia 24,6 kW, apskaičiuotas bendras sistemos pajėgumas 85kW