

Techninės charakteristikos			SUZUKI VITARA MY25				
Gamykla			Vengrija				
Variklis			Benzinas				
			1.4 BOOSTERJET 48V SHVS MILD HIBRIDAS		1.5 FULL HIBRIDAS		
Pavaros sistema			2WD	4WD	2WD	4WD	
Pavarų dėžė			6MT		6AGS automatinė		
MATMENYS							
Ilgis			mm	4 185			
Plotis			mm	1 775			
Aukštis			mm	1 600			
Atstumas tarp ašių			mm	2 500			
Tarpvėžė	Priekyje	mm	1 535				
	Gale	mm	1 505				
Mažiausias apsisukimo spindulys			m	5,2			
Mažiausia prošvaisa			mm	185			
TALPA							
Vietų skaičius			Žmonės	5			
Bagažo skyriaus talpa	Didžiausias tūris	litrai	1 119	1 046			
	Nulenкта galinė sėdynė (pagal VDA	litrai	642	642			
	Pakelta galinė sėdynė (pagal VDA	litrai	362	289			
Degalų bako talpa			litrai	47			
VARIKLIS							
Tipas			K14D		K15C		
Cilindrų skaičius			4				
Vožtuvų skaičius			16				
Darbinis tūris			cm3	1 373	1 462		
Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga			mm	73,0×82,0	74,0×85,0		
Suspaudimo laipsnis				10,9	13,0		
Didžiausia galia			sūk. per min.	95 / 5500	75 / 6000		
Didžiausias sukimo momentas			sūk. per min.	235 / 2000–3000	138 / 4400		
Degalų paskirstymas				Tiesioginis įpurškimas	Daugiataškis įpurškimas		
ELEKTROS VARIKLIS							
Tipas			WA06C		PB03A		
Didžiausia galia			kW	12.22/5,800-6,500	24,6		
Didžiausias sukimo momentas			Nm	49.8/1,500	60		
PAVARŲ DĖŽĖ							
Tipas			6MT		6AGS automatinė		
Pavaros perdavimo skaičius	1st		3,615		3,846		
	2nd		1,955		2,238		
	3rd		1,207		1,540		
	4th		0,886		1,170		
	5th		0,738		0,868		
	6th		0,644		0,660		
	Atbulinės eigos		3,481		3,769		
Reduktoriaus perdavimo skaičius			4,059		4,688		
VAŽIUOKLĖ							
Vairo sistema			Krumpliaratinė				
Stabdžiai	Priekyje	mm	Aušinami diskiniai				
	Gale	mm	Diskiniai				
Pakabos	Priekyje	mm	„McPherson“ kolona su spyruokle				
	Gale	mm	Torsioninė su spyruokle				
Padangos			215/55R17				
MASĖ							
Masė be krovinio			kg	1,180-1,227	1,250-1,290	1,250-1,277	1,320-1,347
Bendras automobilio svoris			kg	1 650	1 720	1 700	1 770
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS							
Didžiausias greitis			km/val.	195		175	
0 → -100 km/val.			sek.	9,5	10,2	12,7	13,5
EKOLOGINIAI RODIKLIAI							
Atitiktis taršos standartams			Euro 6e				
Degalų sąnaudos (WLTP)*1	Mažas greitis	Litrai 100 km	5,9-6,0	6,3	4,9	5,6	
	Vidutinis greitis	Litrai 100 km	4,6-4,7	5,0-5,1	4,5	5,1-5,2	
	Didelis greitis	Litrai 100 km	4,4-4,5	4,7	4,4	4,9	
	Labai didelis greitis	Litrai 100 km	5,6-5,7	5,7-5,9	5,9-6,0	6,5	
	Bendras	Litrai 100 km	5,3	5,4	5,0	5,6	
CO2 emisija (WLTP)*1			g/km	119-120	128-129	113-114	126-127

Visi skaičiai pateikti gamintojo ir gali skirtis, priklausomai nuo rinkos.

Dėl oficialiai patvirtintų duomenų kreipkitės į savo regiono SMC marketingo grupę.

*1 – Degalų sąnaudos ir CO₂ vertės išmatuotos pagal pasauliniu mastu suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP) ir skirtos palyginti su kitais automobiliais, išbandytais pagal tą pačią techninę procedūrą. Šios vertės gali skirtis nuo realių rezultatų, nes jos priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, automobilįje sumontuotų priedų, oro ir kelio sąlygų, vairavimo stiliaus ir automobilio apkrovos.